

Jauge **13**

ENDUCTION : NITRILE

GANTS ANTI-COUPURE



Les **+**

- Protection élevée contre les coupures (niveau D)
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	1CRNB07
8	1CRNB08
9	1CRNB09
10	1CRNB10
11	1CRNB11

DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE+ fibres minérales + Nylon + Spandex, gris chiné de jauge 13.
Enduction de la paume en micro-mousse de nitrile noir.

Niveau élevé de protection contre les coupures (4/5 à la EN 388).
Grip exceptionnel même lors de manipulations de pièces huileuses.
Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).
Niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion & à la déchirure les plus élevés (4/4 à la EN 388).
Poignet élastiqué.
Sans couture évitant tous risques d'irritation.

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAG10 / CARTON



X10

DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique
- Maintenance
- Travail du bois
- Déchets et recyclage
- Transport
- Construction
- Travail du verre
- Travail du métal

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/01/17/0008.
Délivré par CTC (0075)

EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2016

A B C D E
4 4 4 3 D