CASTOR S3 SRC

Vêt-Bigorre

- Embout de protection extra large 200 joules
- Semelle antiperforation textile
- Isolation contre le froid
- Adhérence norme SRC
- Semelle résistante à la chaleur par contact
- Classe 3

UTILISATION

Chaussures de protection de scie à chaîne tenue à la main classe 3 (28 m/s).Très bonne tenue du pied, cuir et très souple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 8 couches.
Dessus cuir Perwanger - 2,2 – 2.4 mm
Montage : soudé
Doublure : textile respirant
Semelle : caoutchouc nitrile
Protection : - Embout acier
- semelle anti-perforation textile haute ténacité.
Poids : 1,84 kg (paire).

ATOUTS

- Pointures du 36 au 47.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13

CONFORMITÉ

- Chaussures de protection scie à la chaîne
EN ISO 17249:2013 classe 3 28 m/s
EN ISO 20345 S3:2011. CI-HI-HRO.
-Il est conforme au réglement Européen UE 2016/425 relative aux Équipements de Protection Individuelle. Attestation d'examen de type CE délivrée par le RI-COTEST.

APPROVISIONNEMENT

x 4 paires
sous conditionnement à l'unité

CAS-36	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504365
CAS-37	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504372
CAS-38	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504389
CAS-39	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504396
CAS-40	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504402
CAS-41	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504419
CAS-42	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504426
CAS-43	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504433
CAS-44	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504440
CAS-45	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504457
CAS-46	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504464
CAS-47	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504471

190, Rue Robert Schuman 50720 BARENTON (France)
TEL + 33 (0)2 33 59 45 12 - FAX : + 33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr- Site web : www.solidur.fr