

Réf. de prod.	78802-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	35 - 48
Poids (Pt. 42)	520 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en tissu innovant TECHSHELL, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant, couleur noir, doublure en tissu SANY-DRY<sup>®</sup>, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - **Zéro Perforation**

Plus **NOUVEAUTE' ABSOLUE: Tige entière sans coutures, res pirant, résistante à l'abrasion et à la déchirure**. Semelle de propreté COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une élevée résistance au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec. Semelle parfumée. Respirabilité excellente

Emplois suggérés Entrepôts, travaux d'entretien, bâtiment, industries en général

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau




## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en <b>ALUMINIUM</b> , extra légère	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	15,5	± 14
	résistante: au choc de 200 J	5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15	± 14
	et à la compression de 1500 Kg	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	± 1100
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, <b>Zéro Perforation</b>					
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MW MW	389 706	± 0.1 £ 1000
	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	28	± 20
Tige	tissu TECHSHELL, innovant, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant, couleur noir	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	> 1,8	± 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup> q	> 15,7	> 15
		6.3.1	Absorption d'eau Pénétration d'eau		15% 0,0 g	£ 30% £ 0,2 g
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	> 6,3	± 2
			Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup> q	> 51,1	± 20
Doublure postérieure	Tissu SANY-DRY <sup>®</sup> , respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm <sup>2</sup> h	> 10,3	± 2
			Coefficient de perméabilité	mg/cm <sup>2</sup> q	> 82,8	± 20
Semelle/marche	Polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm <sup>3</sup>	37	£ 150
		5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1	£ 4
		5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	3,8	± 3
		6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume DV)	%	1,3	£ 12
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure		5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,60	± 0,32
			SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,52	± 0,28
			SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,28	± 0,18
			SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,19	± 0,13