

vance



SIP EN ISO 20345 : 2011 SRC

Vêt-Bigorre

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Respirabilité

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



■ 7822 BLEU | POINTURE : 36 AU 48



■ 7825 MARRON



■ 7850 GRIS

COMPOSITION

Dessus	Microfibre + toile
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	420g * Poids par pied
Poids taille 42*	520g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
- P Semelle Antiperforation
- SRC Semelle Antiglisse**
- E Absorption des Chocs
- A Antistatique
- FO Résistance Hydrocarbures

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,50
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,14