

josio  

S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

Vêt-Bigorre

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



**CHAUSSANT
ULTRA-CONFORT**



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	400g * Poids par pied
Poids taille 42*	470g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,34	0,28	0,31
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,22	0,13	0,15

nikola 

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
CI - HI

Vêt-Bigorre

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



**MATIÈRE CUIR
PULL-UP RESISTANCE
À L'HUMIDITÉ 7H**



■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 48



■ 2845 MARRON

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	640g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,21

noumea



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
CI - HI

Vêt-Bigorre



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



**MATIÈRE CUIR
PULL-UP RESISTANCE
À L'HUMIDITÉ 7H**



■ 2844 NOIR

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation
contre le
froid et le
chaud



Amagnétique



Chaussant
large



Cuir
hydrofuge 7h



Talon
décroché

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	670g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisser**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,21