

## NFORZ SB E A SRC

Sabots EVA avec embout de sécurité.  
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 SRC  
NON-PERFORÉS



PERFORÉS



EN ISO

20345 SB E A SRC

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 42)

320gr



### LES POINTS FORTS PRODUITS.

- Design
- Confort par l'amorti et la voûte plantaire.
- Excellent maintien du pied
- Ultra adhérent

- Iso 20345
- Légèreté
- Amorti grâce à la conception de son talon
- Anti-glisse et semelle auto-nettoyante
- Témoin de sécurité d'usure
- Anti-projection

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TIGE

- EVA E-Nordways™ ultraléger.
- Bride arrière pivotante.

#### SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.
- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
- Antidérapant & antistatique.
- Absorbeur de chocs au talon.

#### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Semelle polyuréthane avec couverture textile.

#### COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	AU TALON
<b>SRA</b>	0,38	0,36
<b>SRB</b>	0,22	0,13

**SRC = SRA + SRB** | satisfaction des 2 exigences

#### NORME

- EN ISO 20345:2011 SRC

#### POINTURE/COLORIS

- Du 36 au 47 : Noir, blanc, Gris
- Du 36 au 42 : Fuchsia

#### EMBOU

- Composite, résistant à 200 joules

#### CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C (15min Max)

#### PRÉCONISATION MÉTIERS

- Paramédical & Cosmétique
- Hygiène & Collectivité
- Restauration

**WWW.NORDWAYS.FR**