

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**Don't worry... be happy!**

**U-POWER SRL**  
Via Per Borgomanero 50  
28040 Paruzzaro (NO)

**Bureau de représentation France :**

9 B RUE DU GRAND PRE  
ZONE EURO MOSELLE SUD  
57140 NORROY LE VENEUR  
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58  
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

[www.u-power.it](http://www.u-power.it) – [info.fr@u-power.it](mailto:info.fr@u-power.it)



**Vêt-Bigorre**

REFERENCE DU MODELE : **QUEBEC UK S3 SRC**

CODE : **RR20364 – ROCK&ROLL**

POINTURES : **35 au 47**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE TYPE DERBY**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

**Cuir pleine fleur Pull-Up** hydrofuge, coloris Marron, ép. 2 mm.

Imperméabilité dynamique de la tige : 60 (norme : > ou égal à 60). Absorption d'eau après 60' = 12% (norme : < ou égal à 30%)

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeur de chocs.

**Lacets** : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

**Marquage**: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS** : 568 gr le pied

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

Résistance au choc en mm : 16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm : 18 (Norme ≥ 14)

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Profondeur des crampons : 3mm

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
0.41 chaussure à plat  
0.33 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
0.18 chaussure à plat  
0.14 chaussure inclinée vers le talon

### AVANTAGES:

Chaussure légère et confortable avec sur-embout renforcé en polyuréthane. Semelle à crampons à angles vifs et talon décroché.

### METAL FREE

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

**Semelle PU/PU** extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

### FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

### PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011**

Embout 200 joules.

Pointures mixtes.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

**ATTESTATION CE N° 0161/20216/13**

11/2018